

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR GEBRUIK VAN MAGNEETFOLIE OP AUTO'S

! Zeer belangrijk!: Haal de magneetplaat minimaal 1x per week van de auto en bevestig hem dan weer. Dit om eventuele schade aan de lak en 'aankoeken' aan de auto te voorkomen.

BEVESTIGEN

- De bevestigingsvlakken van zowel het voertuig als van de magneetplaten moeten droog en vrij van stof zijn.
- De magneetplaat boven het juiste vlak houden en loslaten; niet schuiven om krassen te voorkomen.
- Niet over sierlijsten of scherpe profielvouwen aanbrengen.
- Nooit de magneetplaat op een pasgespoten, geverfd of gepolijst vlak aanbrengen; de lak eerst goed laten uitharden.

VERZORGING

- Alleen met mild afwasmiddel reinigen; gebruik nooit agressieve middelen.
- Vergeet ook de bevestigingsvlakken niet: vuil, stof of zand vermindert de magnetische hechtkracht aanzienlijk.

OPBERGEN

- Een magneetplaat moet vlak opgeborgen worden om "ezeloren" te voorkomen, b.v. tegen een vlakke ijzeren kast of wand (nooit tegen een verwarming of een geprofileerd vlak)
- Niet los in de wagen laten liggen; het materiaal kan daardoor vervormen.
- Niet nauwer oprollen dan Ø10cm, altijd met de magnetische zijde naar binnen gekeerd.

ALGEMEEN

- Bij warmere temperaturen en ononderbroken meerdaags gebruik van de magneetplaten op het voertuig, kan het onder bepaalde omstandigheden gebeuren, dat deze vastplakken op de lak. Om schade te voorkomen, moeten de magneetplaten 1x per week eraf worden gehaald en weer bevestigd worden. Bij extreem hoge temperaturen beter de magneetplaten niet op de auto te laten.
- Bevestigingsvlakken van voertuigen die naderhand meerdere malen geplamuurd of gespoten zijn, verminderen de magnetische hechtkracht aanzienlijk.
- De folie is drukgevoelig; zeer zorgvuldig behandelen.
- Scheuren en breuken kunnen allen bij onzorgvuldig gebruik optreden.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies m.b.t. het gebruik van magneetfolie op auto's.

INSTRUCTIONS FOR USING MAGNETIC FOIL ON CARS

! Very important!: Remove the magnetic plate from the car at least once a week and then attach it again. This is to prevent any damage to the paint and sticking permanently on the car.

ATTACHING

- The attaching surfaces of both the vehicle and the magnetic plates must be dry and free of dust.
- Hold the magnetic plate above the appropriate surface and let go; do not slide (this prevents scratches).
- Do not apply over decorative mouldings or sharp contoured folds.
- Never apply the magnet plate to a newly sprayed, painted or polished surface; let the paint harden properly first.

CARE

- Clean with mild detergent only; never use aggressive agents
- Do not forget the attaching surfaces; a layer of dirt considerably reduces the magnetic adhesive power.

STORAGE

- The magnetic plate must be stored flat to prevent "donkey ears", e.g. against a flat metal cabinet or wall (never against a heater or a contoured surface)
- Do not leave loose in the car; the material can distort.
- Do not roll up more tightly than Ø 10 cm, always with the magnetic side facing inwards.

GENERAL

- In warmer temperatures and where there is continuous use of the magnetic plates on the vehicle over many days, under certain conditions they may become stuck to the paint. To prevent damage, the magnetic plates should be removed at least once a week and re-attach them. At extremely high temperatures, it is better not to leave the magnetic plates on the car.
- Attaching surfaces of vehicles which have obviously been filled or sprayed several times, considerably reduce the magnetic adhesive power.
- The plastic film is sensitive to pressure; handle very carefully.
- Cracks and tears can all occur only as a result of careless handling.

We do not consider ourselves liable for any damage or loss related to the use of magnetic foil on cars.